



ENG

GER

RUS

EST

LAT

LIT

1. Product measure tolerances ± 10 mm
2. X-Bathtub drain centre
3. Y-Suggested floor drainage area
4. Frame location tolerance according to X ± 20 mm
5. Max Height=(Value) +20mm

1. Maßtoleranzen des Produkts ± 10 mm
2. X-Position des Abflusses der Badewanne
3. Y-Empfohlene Position des Abflusses im Fußboden
4. Die Lage toleranz des Badewannenrahmens in Bezug auf den Punkt X ± 20 mm
5. * Änderung der Badewannenhöhe (bei der Einstellung der Badewannenfüße) + 20mm

1. Тolerантность в размерах изделия +/-10мм
2. X-Расположение дренажа ванны
3. Y-Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
4. Тolerантность к раме ванны относительно пункта X +/- 20 мм
5. * Изменение высоты ванны (при регулировке ножек ванны) + 20мм

1. Tootu mõõtmise tolerantsid ± 10 mm
2. X-Vanni drenaaži asukoht
3. Y-Soovitud ruumala drenaaži asukoht
4. Vanni raami asukohta tolerants punktis X suhtes ± 20 mm
5. * Vanni kõrguse muutus (vanni jalgaade reguleerimisel) +20mm

1. Produktu pielaides ± 10 mm
2. X-Vannas drenāžas centrs
3. Y - ieteicama grīdas drenāžas zona
4. Rāmja atrašanās vietas pielaidē atbilstoši X ± 20 mm
5. * Pārildus vannas augstums (regulējot kājas) +20mm

1. Leistina gaminių matavimų paklaida ± 10 mm
2. X- vonios išleidimo angos centras
3. Y – kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona
4. Rėmo sumontavimo vietos paklaida X ± 20 mm
5. * Galimas vonios paaukštėjimas (reguliuojant kojelės) + 20 mm

Plano 170/70

1:10

Weight 100 Kg

Water capacity 250 lt.

BALTECO
BATHROOMS